

12路电源直通箱 KM-4012K



技术参数

- 型号：KM-4012K
- 产品名称：12路电源直通箱
- 品牌：KEMLED 珂玛
- 电源输入：三相380V和单相220V/50Hz/60Hz交流电（两种输入方式）
- 电源输出：12路输出（三芯自锁电源插座）
- 控制：20A空气开关过流保护，12路，LED输出指示
- 额定功率：3520W/路
- 总功率：42KW
- 输出电压：220V±10%，50HZ
- 安装方式：直接安装机柜，放在桌面（两种方式）
- 功率损耗：机内控制部分≤5W
- 颜色：黑色
- 重量：8.5KG
- 规格尺寸：L482×W456×H132
- 环境温度：0℃~+45℃
- 相对湿度：+40%~+80%
- 绝缘电阻：> 2MG/1000VDC
- 接地：机箱背板带有可靠的接地螺栓
- 工作环境：通风良好，无大量烟尘
- 适用场景：演播室，会议室，剧场，多功能厅控制室，控制灯具电源输出

大功率4U电源箱 KM-4U



技术参数

- 型号：KM-4U
- 产品名称：大功率4U电源箱
- 品牌：KEMLED 珂玛
- 输入接口：自锁式400A犀牛插输入（A.B.C.N），接地为特大555接线柱
- 输入电压：三相380V和单相220V/50Hz/60Hz交流电（两种输入方式）
- 电源输出保护：每组3P60A空气开关过流保护（A.B.C火线），2路32A单匹直通照明输出
- 输出指示：每路LED输出指示
- 额定功率：36KW/组
- 总功率：144KW
- 安装方式：直接安装机柜，放在桌面（两种方式）
- 功率损耗：机内控制部分≤5W
- 颜色：黑色
- 重量：10.5KG
- 规格尺寸：L482×W456×H176
- 环境温度：0℃~+45℃
- 相对湿度：+40%~+80%
- 绝缘电阻：> 2MG/1000VDC
- 接地：机箱背板带有可靠的接地螺栓
- 工作环境：通风良好，无大量烟尘
- 适用范围：电视台，学校，政企，融媒体中心灯光，中小型演播室灯光，演播厅灯光，访谈类演播室灯光、虚拟演播室灯光、全景演播室灯光，摄影棚灯光总电源控制输出。

背面展示