

标准型恒力铰链
 KM-HLJL



技术参数

- 承重范围：2-11KG
- 长度规格：1.2/1.5/2/2.5/3/3.5/4/4.5M
- 铰链自重：1.2M/2.12KG，1.5M/2.56KG，2.0M/3.28KG，2.5M/3.8KG，4.0M/5.66KG
- 使用寿命：持续吊挂13年
- 采用进口弹簧,弹簧厚度为0.73mm宽度为22mm



承重王恒力铰链
 KM-HLJL



技术参数

- 承重范围：3-23KG
- 长度规格：1.2/1.5/2/2.5/3/3.5/4/4.5M
- 铰链自重：1.2m/2.12kg，1.5m/2.56kg，2.0m/3.28kg，2.5m/3.8kg，4.0m/5.66kg
- 采用进口弹簧,弹簧厚度为0.73mm宽度为22mm



电动型恒力铰链
 KM-HLJL



技术参数

- 承重范围：2-35KG
- 长度规格：2/2.5/3/3.5/4/4.5/5M
- 设备自重：12-15KG
- 升降控制：DMX512信号控制，电动恒力铰链为单通道，自带灯具滑车，方便连接铝合金轨道，电动行车式铰链为双通道，三芯卡侬插座电源手拉手
- 电机功率：升降电机60W，行走电机30W（选配）

