
# KM-H12

防黑脸电动翻转视频会议室面光灯



扫码观看
KM-H12产品操作视频




最小0° 最大65°



易安装，电源手拉手、信号手拉手



厚度只有97mm，嵌入式安装

**防黑脸 全静音 电动翻转**








▲ 南京广播电视大学报告厅改造

## 技术参数

型　　号：KM-H12
品　　名：防黑脸电动翻转视频会议室面光灯
品　　牌：KEMA珂玛
额定功率：120W
显色指数：Ra≥95，R9≥90，TLCI≥95
色　　温：3200K/4000K/5600K/3200K-5600K连续可调(±150K)共4种色温可选
电　　压：AC100-240V 50/60Hz
灯珠数量：1120颗

出光角度：120°
通道数量：单色温2个通道，可调色温3个通道
调光功能：0%至100%无级线性调节
翻转角度：电动翻转，DMX信号驱动，最小0°-最大65°，任意角度停留
控制方式：DMX512(1990版)信号控制，中控485控制协议
操　　作：数码显示管调节地址码
信号链接：三芯信号卡侬头输入/输出手拉手（接线：3正2负1屏蔽）
电源链接：三芯自锁电源插头输入/输出手拉手链接
电机噪音：静音
冷却系统：自然风冷外置散热
使用寿命：50000小时
工作温度：-20℃至50℃
存放温度：-20℃至60℃
安装方式：嵌入式安装,灯体和外框分体,四周边框固定安装、吊线安装

## 规格参数

颜　　色：白色
外　　形：长方形/正方形两款可供选择
外壳材质：铝合金
发光面积：L460×W255mm
灯体重量：5.8kg（长方形）
外框尺寸：L598×W386×H97mm
开孔尺寸：L575×W360×H97mm
灯体重量：6.8kg（正方形）
外框尺寸：L598×W598×H97mm
开孔尺寸：L575×W360×H97mm
照　　度：2623LUX/1M，894LUX/2M，490LUX/3M
305LUX/4M，211LUX/5M，150LUX/6M

## 可选形状

长方形/正方形两种可选



长方形



正方形

## 应用场景

应用场景：报告厅，多功能厅，视频会议室，主会场，分会场，党代会