

成像灯

KM-CXD200W/KM-CXD300W



技术参数

品 名：成像灯
型 号：KM-CXD200W/KM-CXD300W
品 牌：KEMA珂玛
功 率：200W/300W
显色指数：Ra≥95，R9≥90，TLCI≥97
色 温：5600K/3200K-5600K(±150)连续可调（两款选择）
电 压：AC100~240V，50/60Hz
光学角度：19°定焦（可选5°，10°，26°，36度，50度，手动变焦15°-50°）

DMX通道：单色温1通道/双色温2通道

调光功能：0-100%无极线性调光

控制模式：DMX512（三芯卡侬插座输入输出3正2负1屏蔽）信号，带RDM控制功能

规格参数

操 作：数码显示管调节地址码
链接方式：电源三芯带锁手拉手，信号三芯卡侬手拉手
驱动方式：恒流驱动
冷却系统：内置散热器，静音风机散热
安装方式：三脚架安装，吊挂安装
保护等级：IP20
使用寿命：50000小时
工作温度：-25℃~+50℃
存放温度：-20℃~+60℃
颜 色：黑色+橙色
材 质：铝合金
适用范围：广泛适用于剧场，多功能厅，舞台，演播厅，融媒体中心演播室；

型号：KM-CXD200W	型号：KM-CXD300W
功率：200W	功率：200W
灯体重量:10.3KG	重量：10.8kg
外形尺寸:L543×W262×H408mm	尺寸：570*320*315mm
照度：3370LUX/6M，2469LUX/7M，1904LUX/8M，1230LUX/10M，821LUX/12M，534LUX/15M	照度：4904LUX/6M，3750LUX/7M，2851LUX/8M，1926LUX/10M，1268LUX/12M，859LUX/15M

演播室灯光新建或改造
别人搞不定我轻松搞定



技术参数

角度	距离	光斑直径
5°	15m	Φ1.6m
	25m	Φ2.1m
	20m	Φ2.6m
	30m	Φ3.2m
	35m	Φ3.7m
	40m	Φ4.2m
10°	12m	Φ2.2m
	15m	Φ3.2m
	20m	Φ4.0m
	25m	Φ4.9m
	30m	Φ5.8m
19°	4m	Φ1.5m
	5m	Φ1.9m

角度	距离	光斑直径
19°	6m	Φ2.3m
	7m	Φ2.7m
	8m	Φ3.2m
	9m	Φ3.5m
	10m	Φ3.8m
	11m	Φ4.2m
	12m	Φ4.6m
	13m	Φ5.0m
	14m	Φ5.3m
26°	15m	Φ5.7m
	4m	Φ2.1m
	5m	Φ2.6m
	6m	Φ3.1m

角度	距离	光斑直径
26°	7m	Φ3.7m
	8m	Φ4.2m
	9m	Φ4.8m
	10m	Φ5.3m
36°	4m	Φ2.9m
	5m	Φ3.6m
	6m	Φ4.3m
	7m	Φ5.0m
	8m	Φ5.8m
50°	4m	Φ4m
	5m	Φ5m
	6m	Φ6m
	7m	Φ7m