

KM-H8

防黑脸视频会议室LED电动翻转超高清面光灯 (80W)



技术参数

型 号：KM-H8
品 牌：KEMA珂玛
产品名称：防黑脸视频会议室LED电动翻转超高清面光灯80W
功 率：80W
显色指数：Ra≥95，R9≥90，TLCI≥95
色 温：3200K/4000K/5600K/3200K-5600K连续可调(±150K)
共4种色温可选
输入电压：AC100-240V 50/60Hz
灯珠数量：600颗

光束角度：100°
CQS：≥96，TM-30-15：(保真度指数Rf95，色域指数Rg102)
刷新频率：16KHZ，高清拍摄无闪烁，可达10000级无抖动线性调光
光 效：74lm/W，光通量：5820lm
眩光UGR：统一眩光值UGR<16，色容差SDCM：SDCM≤3
通道数量：单色温2个通道，可调色温3个通道
RDM功能：具备RDM功能，调光功能：0%至100%无级线性调节
翻转角度：最小0°-最大65°，任意角度停留
控制方式：DMX512(1990版)信号控制或中控485控制协议，共2种可选
操 作：数码显示管调节地址码
信号链接：三芯信号卡侬头输入/输出手拉手(接线：3正2负1屏蔽)
使用寿命：50000小时
工作温度：-20℃至50℃，存放温度：-20℃至60℃

规格参数

安装方式：嵌入式安装,灯体和外框分体,四周边框固定安装、吊线安装
电源链接：三芯自锁电源插头输入/输出手拉手链接
电机噪音：静音，≤10db
电机转速：15转/分钟
冷却系统：自然风冷外置散热
光学处理：进口柔光扩散板，透光率≥80%
柔光扩散板厚度：2mm，柔光扩散板耐温：≥120℃
颜 色：白色，外形：长方形，外壳材质：铝合金
灯体重量：4.9kg
发光面积：L480×W170mm
外框尺寸：L580×W270×110mm
开孔尺寸：L560×W255×110mm
照 度：1602lux/1M,534lux/2M,256lux/3M,165lux/4M
108lux/5M，81lux/6M, 65lux/7M,58lux/8M
51lux/9M,38lux/10M
应用场景：报告厅，多功能厅，视频会议室，主会场，分会场，党代会