

会标横幅灯

会议室会标横幅专用补光灯
KM-PG10/PG20/PG30



规格参数

产品名称：会议室会标横幅专用补光灯 10W/20W/30W
额定电压：220V/AC 50/60Hz
色 温：3200K/4000K/5600K，三段色温转换
显色指数：Ra≥95，R9≥90，TLCI≥95，CQS：≥95
TM-30-15：（Rf94，Rg102），电源驱动：伊戈尔
调光控制：不可调光/DMX512调光（两种可选）
灯体颜色：白色，频闪：高P无频闪
偏光角度：10°，光束角：40°

参数	型号	KM-PG10	KM-PG20	KM-PG30
规格		/	3寸	/
功率		10W	20W	30W
光效		72lm/w	72lm/w	72lm/w
光通量		722lm	1440lm	2165lm
灯体重量		/	0.45kg	/
开孔尺寸		Φ75*70mm	Φ95*85mm	Φ125*97mm
灯体直径		Φ85*70mm	Φ108*85mm	Φ135*97mm
照度		/	1725Lux/0.5M 545Lux/1M 127Lux/1.5M 76Lux/2M 45Lux/2.5M	/

KM-H7 (70W)
防黑脸视频会议室LED嵌入圆形会议灯



规格参数

型 号：KM-H7
品 牌：KEMA珂玛
产品名称：防黑脸视频会议室LED嵌入圆形会议灯70W
功 率：70W
显色指数：Ra≥95，R9≥90，TLCI≥95
色 温：3200K-5600K连续可调(±150K)
电 压：AC100-240V 50/60Hz
灯珠数量：1颗COB，70W
通道数量：双色温2个通道
控制方式：DMX512(1990版)信号控制
调光功能：0%至100%无级线性调节
翻转角度：手动翻转，最小0°-最大90°，任意角度停留
操 作：数码显示管调节地址码
冷却系统：内置散热器+温控静音风机
安装方式：嵌入式结构，四周边框固定安装
使用寿命：50000小时
工作温度：-20℃至50℃，存放温度：-20℃至60℃
颜 色：白色，外形：圆形，外壳材质：ABS工程塑料
灯体重量：2.07kg，外框尺寸：Φ310mm，灯体尺寸：Φ197mm
开孔尺寸：Φ250mm，高度：210mm
照 度：11752LUX/1M，3605LUX/2M，1687LUX/3M，
1009LUX/4M，636LUX/5M，445LUX/6M