

KM-T48

48路灯具调光控制台 (DMX512/RS485)



技术参数

型 号：KM-T48

产品名称：48路灯具调光控制台

品 牌：KEMA珂玛

通 道：48路独立调光通道，电气隔离输出

推 杆：24个调光推杆

点 控：24个点控按键

电 压：AC88 ~ 256V 50/60Hz

电源输入：三芯带锁输入，输出，手拉手方式

通讯协议：DMX 512 (1990版)

集控/场景：6个场景，6个集控推杆，6个集控按键

通道翻页：页面1-24和页面 25-28按键通道翻页切换

总 调 光：1个总控推杆，按键，蓝色背光显示

中控控制：RS232/RS485输出口，连接中控实现远程调用集控

扩展功能：支持主、从机扩展通道，可扩展192个独立通道，连接
4台

DMX 信号连接：XLR-D3F，三芯卡侬，双路输出 (3正2负1屏蔽)

显 示：LCD屏显示参数内容

USB输出5V：LED照明灯供电

记 忆：断电记忆保护

数 码 轮：旋转数码轮查看通道值，摁压数码轮不放，再按集控
键可保存集控



规格参数

重 量：2.65KG

颜 色：黑色

材 质：铝合金

外观尺寸：长482 x宽 265 x高 75 mm

开孔尺寸：长440x宽 242 x高 75 mm

安装方式：嵌入桌面，安装机柜，台式平放桌面，三种方式

用 途：用于演播室，会议室，录播教室，报告厅，多功能厅
常规灯，基础光，常亮灯的调节控制

特 点：操作简单，操作界面简洁，体积小，可扩展通道最大
到192个，可连接中控RS232和RS485

规格参数

- 1、调光台1台
- 2、电源线1根
- 3、信号插头公母各1个
- 4、照明灯1个
- 5、说明书，保修卡一套