

KM-T24

24路影视灯具调光控制台（24路）



技术参数

通道：24路独立调光通道，电气隔离输出
通讯协议：DMX512/RS485两种信号输出
集控/场景：6个场景
产品名称：24路影视灯具调光控制台（24路）
型号：KM-T24
品牌：KEMA珂玛
电压：AC88~256V 50/60Hz
电源输入：三芯带锁输入
总调光：1个总控推杆
推杆：8个调光推杆
集控推杆：3个集控推杆
集控按键：3个集控按键
通道翻页：通道1-8、通道9-16、通道17-24按键通道翻页切换
中控控制：RS232/RS485输出口，连接中控实现远程调用集控
支持扩展最大最大控制16台电脑灯或64路调光
DMX信号连接：XLR-D3F，三芯卡侬（3正2负1屏蔽），2.4G无线输出
显示：LCD屏显示参数内容
USB输出5V：LED照明灯供电
2.4G无线和有线两种切换功能
记忆：断电记忆保护，自动生成灯库
数码轮：旋转数码轮查看通道值，摁压数码轮不放，再按集控键可保存集控

规格参数

颜色：黑色
材质：铝合金
产品尺寸：W325xL185xH62mm
开孔尺寸：W282xL184xH62mm
净重：1.65KG
应用场景：用于常规影视灯具，演播室，演播厅，会议室，报告厅，多功能厅录播教室，基础补光，亮度，色温，角度调节控制