

KM-T1024S

1024通道舞台灯光调光控制台



技术参数

产品名称：1024通道舞台灯光调光控制台

型号：KM-T1024S

品牌：KEMA珂玛

电源：AC 100 -240V / 50-60Hz

产品尺寸：520*460*130mm

DMX512/1990标准，最大1024个DMX控制通道，光电隔离信号输出
最大控制120台电脑灯或1路调光，使用珍珠灯库

内置图形轨迹发生器，235个内置图形，方便用户对电脑灯进行图形轨迹控制，如画圆、螺旋、彩虹、追逐等多种效果。图形参数（如：振幅、速度、间隔、波浪、方向、循环方式、编组）均可独立设置。

100个素材，拥有4种模式，更加灵活。

120个重演场景，用于储存多步场景，单步场景和场景集合。多步场景最多可储存600步。

带背光的LED显示屏，中英文显示。

关机数据保持。

U盘备份和升级

专业鹅颈工作灯，适合室外演出使用。（选配）

电源：AC100-240V/50-60Hz

DMX512 通道数：1024

电脑灯的配接数量：120

电脑灯重新配地址码：支持

灯具水平垂直交换：支持

灯具通道反相输出：支持

灯具通道滑步模式切换：支持

每台电脑灯最多可用控制通道：40主通道+40微调通道

灯库：支持珍珠R20灯库

可保存的场景数量：120

可同时运行的场景数量：12

多步场景的总步数：600

场景的时间控制：淡入、淡出、LTP滑步

每个场景可存储图形数量：5

推杆启动场景并进行调光：支持

互锁场景：支持

点控场景：支持

图形生成器：可生成Dimmer, P/T, RGB, CMY, Color, Gobo, Iris, Focus图形

可同时运行图形数量：8

主控推杆：全局总控

立即黑场：支持

转盘调整通道数值：支持

推杆调整通道数值：支持

推杆调光：支持

U盘读取：支持FAT32格式